



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidade

Certificado nº: MC,INFT-8890

Certificate #/Certificado nº

Efetivado em 20/12/2007

Effected/ Efetivado

Válido até: 20/12/2009

Validity Term/ Fecha de Vencimento

Produto:

Product/ Produto

ESTABILIZADOR DE TENSÃO

Marca: SMS

Família: REVOLUTION VI

Modelos: conforme anexo

Certificado válido somente acompanhado do Anexo

Solicitante:

Applicant/ Solicitante

SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.

Av. Pirâmide, 661 – Jd. Yamberê

09970-330 – Diadema – SP

CNPJ: 48.715.759/0001-87

Fabricante:

Manufacturer/ Fabricante

SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.

Av. Pirâmide, 661 – Jd. Yamberê

09970-330 – Diadema – SP

CNPJ: 48.715.759/0001-87

Normas Técnicas:

Standards/ Normas

NBR 14373 : 2006

Portaria nº 262 de 12 de Julho de 2007 do INMETRO.

Marca Concedida:

Concession Mark/ Marca Concedida



Concessão:

Concession/ Concessão

Licença para Uso da Marca de Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade

Data de Emissão:

Date of issue/ Fecha de Otorgamento

São Paulo, 20 de Dezembro de 2007.

Superintendente Técnico

Technical Superintendent / Superintendente Técnico

Coordenador de Certificação

Certification Coordinator/ Coordenador de Certificação



Anexo ao Certificado de Conformidade

Annex to the Certificate of Compliance • Anexo al Certificado de Conformidad

Certificado nº: **MC,INFT-8890**
Certificate #/Certificado nº

Válido até: **20/12/2009**
Validity Term/Fecha de Vencimiento

FAMÍLIA REVOLUTION VI

MODELOS	CARACTERÍSTICAS
µRE 1.5 Bi 115 AUT Black	Potência Nominal: 300VA Tensão de entrada: 115 - 127 V / 220V~ – Tensão de saída: 115V~ Corrente Nominal: 2,9A / 1,5A – Classe I – 60Hz Gabinete plástico – preto
µRE 2.5 Bi FX 115 AUT Black	Potência Nominal: 430VA Tensão de entrada: 115 - 127 V / 220V~ – Tensão de saída: 115V~ Corrente Nominal: 4,1A / 2,1A – Classe I – 60Hz Gabinete plástico – preto Protetor para telefone / fax
µRE 2.5 Bi FX 115 AUT Silver / Black	Potência Nominal: 430VA Tensão de entrada: 115 - 127 V / 220V~ – Tensão de saída: 115V~ Corrente Nominal: 4,1A / 2,1A – Classe I – 60Hz Gabinete plástico – prata / preto Protetor para telefone / fax
µRE 5.0 S 115 Black	Potência Nominal: 1000VA Tensão de entrada: 115V~ – Tensão de saída: 115V~ Corrente Nominal: 9,4A – Classe I – 60Hz Gabinete plástico – preto
µRE 5.0 S 115 Silver / Black	Potência Nominal: 1000VA Tensão de entrada: 115V~ – Tensão de saída: 115V~ Corrente Nominal: 9,4A – Classe I – 60Hz Gabinete plástico – prata / preto

Data de Emissão:
Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 20 de Dezembro de 2007.


Superintendente Técnico
Technical Superintendent / Superintendente Técnico


Coordenador de Certificação
Certification Coordinator/Coordinador de Certificación

1/1